

cepilnik CV 18 mobile

Lijeva ručica dvoručnog sklopa za pridravanje cijepanice.

„2 Speed Automatic“ ventil sa dvije brzine cijepanja. Automatski ih mijenja s obzirom na opterećenje sjekire.

Benzinski motor HONDA GX 390

Hidraulični cilindar iz transportnog položaja u radni i obratno.

Prikolica TPV EU 2 (moguća upotreba u druge svrhe ; nosivost 635 kg)

Prilagodljiva skupna visina za lakši transport i skladištenje.

Pljeskareno i praškasto obojana površina; boja »TIGER« vrhunske kvalitete austrijskoga proizvađača

Sjekira na pola sa nagibom od 4 stupnja za lakši prodor u drvo.

Četverodijelna križna sjekira (opcijsko)

Mehanički podizač trupaca

Stol pomični za kratka drva (opcijsko)

Integrirani rezervoar sa duplim dnom za veliku količinu ulja.

Robusno, pojačano i vrlo stabilno postolje cjepača.

RADNI POLOŽAJ
(sa prikolicom)

Potporna noga

Vodilice iz mesinga.

TRANSPORTNI POLOŽAJ

RADNI POLOŽAJ
(bez prikolice)

TIP	CV 18 mobile
Pogon	benzinski motor 8.7 kW/11.8 KM
Snaga cijepanja (t)	17
Hod cilindra (mm)	970
Visina cijepanja (mm)	600/1100
Brzina cijepanja (B ₂ -B ₁)-R* (s/1 m)	(4.0-7.9) - 4.1
Hidraulično ulje (l/tip)	35 (DHG ISO 32)
Max. okretaji na osovini (l/min)	47 (3600 min ⁻¹)
Mjere ŠxDxVx(V _T)** (mm)	1500x3620 x2840x(1450)
Masa CV (kg)	605
Križna sjekira	opcija
Stol s produžetkom	opcija
Vitlo 1 t	nije moguće
Pomoćni stol za kratko drvo	opcija

* H₂ - druga prestava;

H₁ - prva prestava; R - pomik cilindra nazaj

** V_T - transportna visina